

## VARNOSTNI LIST Baumit MPI 25

v skladu s Prilogo II Uredbe (ES) 1907/2006 (REACH),  
Uredbe (ES) 1272/2008 in Uredbe (ES) 453/2010

Datum priprave: 27.05.2002  
Sprememba: 05.06.2015  
Verzija: 4

Stran 1 od 8

### POGLAVJE 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN PODJETJA

#### 1.1. Identifikator izdelka

Trgovsko ime: Baumit MPI 25

#### 1.2. Pomembne identificirane uporabe zmesi in odsvetovane uporabe

Pripravljeni, apneno-cementni suhi omet za strojno vgrajevanje za znotraj.

#### 1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Ime podjetja: Baumit Gradbeni materiali d.o.o.  
Naslov: Zagrebška ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija  
Telefon: 00386 1 236 37 68  
Faks: 00386 1 236 37 40  
E-pošta: urban.prevorcnik@baumit.si

#### 1.4. Telefonska številka za nujne primere

Telefon za klic v sili: 112  
Dosegljivo: 24h

### POGLAVJE 2: DOLOČITEV NEVARNOSTI

#### 2.1. Razvrstitev zmesi

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) Št. 1272/2008 (CLP)

| Razred nevarnosti                                       | Kategorija | Stavki o nevarnosti                          |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
| Draženje kože                                           | 2          | H315: Povzroča draženje kože.                |
| Hude poškodbe oči/ draženje oči                         | 1          | H318: Povzroča hude poškodbe oči.            |
| Alergijski odziv kože                                   | 1B         | H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože.  |
| STOT – Enkratna izpostavljenost, draženje dihalnih poti | 3          | H335: Lahko povzroči draženje dihalnih poti. |

#### 2.2. Elementi etikete



NEVARNO

H315 Povzroča draženje kože.  
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.  
H318 Povzroča hude poškodbe oči.  
H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>baumit.com | <p style="text-align: center;"><b>VARNOSTNI LIST</b><br/> <b>Baumit MPI 25</b></p> <p style="text-align: center;">v skladu s Prilogo II Uredbe (ES) 1907/2006 (REACH),<br/> Uredbe (ES) 1272/2008 in Uredbe (ES) 453/2010</p> | Datum priprave: 27.05.2002<br>Sprememba: 05.06.2015<br>Verzija: 4<br><div style="text-align: right;">Stran 2 od 8</div> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |                                                                                                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P102         | Hraniti zunaj dosega otrok.                                                                                                                                  |
| P280         | Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.                                                                                    |
| P302+352     | PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.                                                                                                               |
| P305+351+338 | PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. |
| P310         | Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.                                                                                                         |

Dodatne informacije: Ni dodatnih informacij.

### 2.3. Druge nevarnosti

Izdelek ne izpolnjuje meril za PBT ali vPvB v skladu s Prilogo XIII REACH (Uredba 1907/2006/EC).

Ko cement v malto reagira z vodo, nastane močna alkalna raztopina. Zaradi visoke alkalnosti lahko malta povzroči draženje oči in kože ter opekline.

Prav tako lahko malta povzroči alergijsko reakcijo pri posameznikih zaradi vsebnosti topnega kroma (VI).

Kadar je potrebno, je cementu dodano sredstvo za znižanje vsebnosti topnega kroma (VI) pod mejo 0,0002%.

## POGLAVJE 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

### 3.1. Zmesi

Mešanica iz cementa z nizko vsebnostjo kroma po Direktivi 2003/53/ES, hidriranega apna, agregatov in dodatkov.

### 3.2. Nevarne sestavine

| Snov            | EC Številka /CAS številka | Konc. območje (%ut/ut) | Razvrstitev v skladu u Uredbo CLP 1272/2008/ES                                                                                                                                          |      |                                              |
|-----------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|
|                 |                           |                        | Razred nevarnosti                                                                                                                                                                       | Kat. | Stavek o nevarnosti                          |
| Portland cement | 266-043-4<br>65997-15-1   | 10-15                  | Hude poškodbe oči / draženje oči<br>                                                                 | 1    | H318: Povzroča hude poškodbe oči.            |
|                 |                           |                        | Draženje kože;<br>STOT–enkratna izpostavljenost, draženje dihalnih poti;<br>Preobčutljivost kože<br> | 2    | H315: Povzroča draženje kože.                |
|                 |                           |                        |                                                                                                                                                                                         | 3    | H335: Lahko povzroči draženje dihalnih poti. |
|                 |                           |                        |                                                                                                                                                                                         | 1B   | H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože.  |
| Hidrirano apno  | 215-137-3<br>1305-62-0    | 3-5                    | Hude poškodbe oči / draženje oči<br>                                                                 | 1    | H318: Povzroča hude poškodbe oči.            |
|                 |                           |                        | Draženje kože;<br>STOT – enkratna izpostavljenost, draženje dihalnih poti<br>                        | 2    | H315: Povzroča draženje kože.                |
|                 |                           |                        |                                                                                                                                                                                         | 3    | H335: Lahko povzroči draženje dihalnih poti. |

Opombe: Registracijska številka za apno: 01-2119475151-45-xxxx

## POGLAVJE 4: UKREPI PRVE POMOČI

### 4.1. Opis ukrepov prve pomoči

Splošni napotki

Takojšnje ukrepanje.

## VARNOSTNI LIST Baumit MPI 25

v skladu s Prilogo II Uredbe (ES) 1907/2006 (REACH),  
Uredbe (ES) 1272/2008 in Uredbe (ES) 453/2010

Datum priprave: 27.05.2002  
Sprememba: 05.06.2015  
Verzija: 4

Stran 3 od 8

### Po stiku z očmi

Oči temeljito spirati z obilo vode (ali raztopina za oči, fiziološka raztopina)(ca. 10 min). Ne drgniti oči, ker so možne dodatne mehanske poškodbe roženice. Vedno poiskati zdravniško pomoč.

### Po stiku s kožo

Kožo takoj temeljito sprati z veliko količino vode. Onesnažena oblačila takoj sleči. V primeru trajajočih težav poiskati zdravniško pomoč.

### Po vdihavanju

Prizadeto osebo premestiti na svež zrak. V primeru trajajočih težav poiskati zdravniško pomoč.

### Po zaužitju

Prizadetemu usta sprati z vodo in mu dati piti veliko vode v majhnih požirkih. Ne izzvati bruhanja. Takoj poiskati zdravniško pomoč.

## **4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli**

Dolgoročni učinki niso znani.

## **4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja**

Sledite navodilom, ki so podana v poglavju 4.1. Ko se obrnete na zdravnika, vzemite ta VL s seboj.

## **POGLAVJE 5: UKREPI OB POŽARU**

### **5.1. Sredstva za gašenje**

#### **5.1.1 Ustrezna sredstva za gašenje:**

Izdelek v dobavljenem stanju ali zamešanem stanju ni gorljiv. Gasilna sredstva in ukrepe je treba prilagoditi požaru v okolici.

#### **5.1.2 Neustrezna sredstva za gašenje:**

Niso znana.

### **5.2. Posebne nevarnosti, ki izhajajo iz zmesi**

Ni podatka.

### **5.3. Nasveti za gasilce**

Izdelek ne gori. Uporaba posebne zaščitne opreme za gasilce ni potrebna.

## **POGLAVJE 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH**

### **6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**

#### **6.1.1 Za neizučeno osebje**

Preprečiti stik z očmi in kožo. Upoštevati osebne previdnostne ukrepe v poglavju 8. V zgradbah zagotoviti izsesavanje prahu, da se koncentracija prahu zmanjša na minimum.

#### **6.1.2 Za reševalce**

Ni posebnih napotkov.

## VARNOSTNI LIST Baumit MPI 25

v skladu s Prilogo II Uredbe (ES) 1907/2006 (REACH),  
Uredbe (ES) 1272/2008 in Uredbe (ES) 453/2010

Datum priprave: 27.05.2002  
Sprememba: 05.06.2015  
Verzija: 4

Stran 4 od 8

### 6.2. Okoljevarstveni ukrepi

Mešanico hraniti na suhem. Preprečiti nastajanje prahu (proizvod pokriti). Preprečiti izpust v kanalizacijo, vodna zajetja, podtalnico in vodotoke (povečuje pH-vrednost).

### 6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Mehansko pobrati (npr. sesanje), zbrani material hraniti v primernih zbiralnikih do odstranjevanja v skladu z veljavno zakonodajo (v skladu s točko 13).

### 6.4. Sklizevanje na druga poglavja

Glejte poglavje 8 in 13 za več informacij.

## POGLAVJE 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

### 7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Preprečiti nastajanje in dvigovanje prahu ter stik z vodo. Z uporabo osebne zaščitne opreme (v skladu s poglavjem 8) preprečiti stik z očmi, kožo in prahom.

### 7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Proizvod skladiščiti v suhem prostoru. Izogibati se stiku z vlago. Proizvod hraniti v originalni posodi. Upoštevati navodila proizvajalca za skladiščenje.

Pri transportu preprečiti razvoj prašenja. Uporaba vozil s silosi za razsut tovor (glej točko 8.2).

### 7.3. Posebne končne uporabe

Ni nadaljnjih informacij o posebnih končnih uporabah (glej podpoglavje 1.2).

## POGLAVJE 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

### 8.1. Parametri nadzora

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/2001, 39/2005, 53/2007, 102/2010, 38/2015):

**Mejna vrednost za poklicno izpostavljenost, 8 h MV:** 5 mg/m<sup>3</sup> inhalabilnega prahu Portland cementa

**Mejna vrednost za poklicno izpostavljenost, 8 h MV:** 5 mg/m<sup>3</sup> prahu kalcijevega dihidroksida

### 8.2. Nadzor izpostavljenosti

#### 8.2.1 Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Preprečiti nastajanje prahu med rokovanjem, zagotoviti zadostno prezračevanje ali uporabiti zaprte sisteme za ravnanje s proizvodom.

#### 8.2.2 Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna varovalna oprema

##### Splošno:

Preprečiti stik z očmi in kožo. Nositi suha oblačila. Kontaminirana oblačila sleči. Med uporabo ne jesti, piti ali kaditi. Pred odmori in po končanem delu si temeljito umiti roke. Na delovnem mestu zagotoviti varnostno prho-umivalnico. V primeru večje izpostavljenosti naj se delavci oprhajo.

## VARNOSTNI LIST Baumit MPI 25

v skladu s Prilogo II Uredbe (ES) 1907/2006 (REACH),  
Uredbe (ES) 1272/2008 in Uredbe (ES) 453/2010

Datum priprave: 27.05.2002  
Sprememba: 05.06.2015  
Verzija: 4

Stran 5 od 8

### **Zaščita za oči/obraz**



V primeru prašenja ali brizganja nositi tesno prilegajoča očala (zagotoviti izpiralko za oči).

### **Zaščita kože**



Bombažne rokavice impregnirane z nitrilom in oznako CE. Zaščitna krema. Delovna obleka z dolgimi rokavi in neprepustna obutev.

### **Zaščita dihal**



V primeru prekoračitve mejnih vrednosti (npr. med mešanjem) nositi protiprašno masko s filtrom za delce (EN 149 FFP1).

### **Toplotna nevarnost**

Se ne uporablja (ni smiselno).

#### **8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja**

Prezračevalni sistem s filtri.

## **POGLAVJE 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI**

### **9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih**

- (a) Videz: fino zrnata mešanica z mineralnimi dodatki, portland cementom in gradbenim apnom, sive barve
- (b) Vonj: brez vonja
- (c) Vonj – mejna vrednost: ni smiselno, brez vonja
- (d) pH: 11,5 – 13,5 v mešani obliki in pri pravilni uporabi
- (e) Tališče: se ne uporablja
- (f) Vrelišče: se ne uporablja
- (g) Plamenišče: se ne uporablja, trdna snov ni vnetljiva
- (h) Hitrost izhlapevanja: se ne uporablja
- (i) Vnetljivost (trdno, plin): negorljiv
- (j) Zgornja/spodnja meja vnetljivosti ali eksplozijske meje: se ne uporablja
- (k) Parni tlak: se ne uporablja
- (l) Parna gostota: se ne uporablja
- (m) Relativna gostota: se ne uporablja
- (n) Topnost(i) v vodi (T = 20°C): majhna
- (o) Porazdelitveni koeficient: n-octanol/voda: se ne uporablja
- (p) Temperatura samovžiga: se ne vžge
- (q) Temperatura razpadanja: se ne uporablja
- (r) Viskoznost: se ne uporablja
- (s) Eksplozivne lastnosti: ni eksploziven
- (t) Oksidativne lastnosti: se ne uporablja

### **9.2. Drugi podatki**

Nasipna gostota: 1200 – 1600 kg/m<sup>3</sup> pri 20°C.

## VARNOSTNI LIST Baumit MPI 25

v skladu s Prilogo II Uredbe (ES) 1907/2006 (REACH),  
Uredbe (ES) 1272/2008 in Uredbe (ES) 453/2010

Datum priprave: 27.05.2002  
Sprememba: 05.06.2015  
Verzija: 4

Stran 6 od 8

### POGLAVJE 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

#### 10.1. Reaktivnost

Ni podatka.

#### 10.2. Kemijska stabilnost

Ni podatka.

#### 10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

Ni podatka.

#### 10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Vlažnost: proizvod se z vlago strdi. Reagira alkalno z vodo.

#### 10.5. Nezdružljivi materiali

Ni podatka.

#### 10.6. Nevarni produkti razgradnje

Nevarni produkti razgradnje niso znani.

### POGLAVJE 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

#### 11.1. Podatki o toksikoloških učinkih

Proizvod sam ni preizkušen. Zmes je klasificirana po konvencionalnih metodah (računski postopek po Direktivi 1999/45/ES) in razvrščena glede na toksične lastnosti.

Draženje: draži kožo in sluznico.

Akutna strupenost:

Vdihavanje: povzroča težave v zgornjih dihalnih organih.

Oralno: ni toksičen. Velike količine lahko povzročijo draženje prebavnega trakta.

Dermalno: draži kožo v kombinaciji z vlago. Močno draži poškodovano kožo.

Stik z očmi: draži oči. Možna mehanska obremenitev zaradi prahu.

Ponavljajoča ali dolgotrajna izpostavljenost lahko povzroči preobčutljivost ali hude poškodbe.

Mutagenost za zarodne celice: Na podlagi razpoložljivih podatkov, merila za uvrstitev niso izpolnjena.

Rakotvornost: Na podlagi razpoložljivih podatkov, merila za uvrstitev niso izpolnjena.

Strupenost za razmnoževanje: Na podlagi razpoložljivih podatkov, merila za uvrstitev niso izpolnjena.

### POGLAVJE 12: EKOLOŠKI PODATKI

#### 12.1. Strupenost

Pri izpustu večje količine proizvoda v vodo pride do povečanja pH vrednosti, pH se hitro zniža z redčenjem (anorganski mineralni material.)

#### 12.2. Obstojnost in razgradljivost

Ni podatka.

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>baumit.com | <p style="text-align: center;"><b>VARNOSTNI LIST</b><br/> <b>Baumit MPI 25</b></p> <p style="text-align: center;">v skladu s Prilogo II Uredbe (ES) 1907/2006 (REACH),<br/>         Uredbe (ES) 1272/2008 in Uredbe (ES) 453/2010</p> | <p>Datum priprave: 27.05.2002<br/>         Sprememba: 05.06.2015<br/>         Verzija: 4</p> <p style="text-align: right;">Stran 7 od 8</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih**

Ni podatka.

### **12.4. Mobilnost v tleh**

Ni podatka.

### **12.5. Rezultati ocenjevanja PBT in vPvB**

Ni podatka.

### **12.6. Drugi škodljivi učinki**

Ni podatka.

## **POGLAVJE 13: ODSTRANJEVANJE**

### **13.1. Metode ravnanja z odpadki**

Posesati in odstraniti v skladu z lokalno in nacionalno zakonodajo (Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih – UL RS št. 34/2008 in Uredba o odpadkih – UL RS št. 37/2015). Neuporabljene ostanke zmešati z vodo in odstraniti kot gradbiščni odpadek (beton). Pri tem se izogibati daljšemu kontaktu s kožo. Ne odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izlivati v lijak ali WC.

Klasifikacijska številka odpadka: 10 13 14 Odpadni beton in odpadni mulj iz betona.

Odpadno embalažo je potrebno popolnoma izprazniti in zavreči v skladu z:

- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur.l. RS št.84/2006, vklj. z vsemi spremembami); 15 01 05 - sestavljena (kompozitna) embalaža ali 15 01 01 papirna embalaža

## **POGLAVJE 14: PODATKI O PREVOZU**

Proizvod ni klasificiran kot nevaren za transport.

### **14.1. ZN številka**

Označevanje ni potrebno.

### **14.2. ZN pravilno odpremno ime**

Označevanje ni potrebno.

### **14.3. Razred nevarnosti prevoza**

Označevanje ni potrebno.

### **14.4. Skupina embalaže**

Ni pomembno.

### **14.5. Nevarnosti za okolje**

Ni pomembno.

### **14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika**

Ni pomembno.

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>baumit.com | <p style="text-align: center;"><b>VARNOSTNI LIST</b><br/> <b>Baumit MPI 25</b></p> <p style="text-align: center;">v skladu s Prilogo II Uredbe (ES) 1907/2006 (REACH),<br/>         Uredbe (ES) 1272/2008 in Uredbe (ES) 453/2010</p> | <p>Datum priprave: 27.05.2002<br/>         Sprememba: 05.06.2015<br/>         Verzija: 4</p> <p style="text-align: right;">Stran 8 od 8</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL73/78 in IBC kodeksom**

Označevanje ni potrebno.

### **POGLAVJE 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI**

#### **15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za zmes**

- Uredba (ES) št. 1907 z dne 18.12.2006 "Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje Kemikalij (REACH) "
- Uredba (ES) št. 1272 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16/12/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 199/45/EC, in o spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006
- Uredba (ES) št. 453 z dne 20. maja 2010 o spremembi Uredbe (ES) 1907/2006 v zvezi s Prilogo II "Zahteve za pripravo varnostnih listov (SDS)"

Cement je zmes in kot tak ni predmet REACH registracije, ki je obvezna za snovi.

#### **15.2. Ocena kemijske varnosti**

Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

### **POGLAVJE 16: DRUGI PODATKI**

#### **16.1. Navedba sprememb**

Ta varnostni list je bil spremenjen v točkah: 2.1., 2.3., 3.2., 8.1. in 13.1..

#### **16.2. Okrajšave**

PBT: Persistent, bio-accumulative and toxic - Obstojno, bioakumulativno in strupeno  
 REACH: Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals – Registracija, Evaluacija in Avtorizacija kemikalij  
 STOT: Specific Target Organ Toxicity - specifična strupenost za ciljne organe  
 vPvB: very Persistent, very Bio-accumulative - zelo obstojno, zelo bioakumulativno

#### **16.3. Izjava o omejitvi odgovornosti**

Informacije v tem VL odražajo trenutno razpoložljivo znanje in so zanesljive, če se izdelek uporablja v skladu s predpisanimi pogoji in v skladu z uporabo, navedeno na embalaži in/ali v tehničnih navodilih. Za vsako drugo uporabo proizvoda, vključno z uporabo produkta v kombinaciji z drugimi produkti ali kateremkoli drugim postopku, je odgovoren uporabnik. Razume se, da je uporabnik odgovoren za določanje ustreznih varnostnih ukrepov in spoštovanje zakonodaje, ki pokriva njegovo lastno dejavnost.

Konec varnostnega lista.