



HELIOS, The Factory for Paints, Lacquers and Synthetic Resins  
Kolicevo 65, 1230 Domzale, SLOVENIA  
tel.: +386 1 722 4000, fax: +386 1 722 4310  
[www.helios.si](http://www.helios.si)

## Tehnične informacije

### SIGNOCRYL

barva za označevanje cestišč z visoko vsebnostjo suhe snovi

**OPIS IZDELKA** *SIGNOCRYL je enokomponentna hitro sušeča akrilna barva na osnovi topil z visokim deležem suhe snovi in z dobrimi fizikalno-kemijskimi lastnostmi.*

**FIZIKALNE LASTNOSTI**

Barva: bela, rumena  
Gostota: 1,48 - 1,53 kg/dm<sup>3</sup>  
Dobavna viskoznost: 50 - 65 s DIN-čaša DIN 53211 - 6 (20°C).....bela  
40 - 55 s DIN-čaša DIN 53211 - 6 (20°C).....rumena  
Suha snov: min. 70 %

**NANAŠANJE**

- a) s posebnimi v ta namen izdelanimi stroji
- b) s pomočjo brizgalne pištote
- c) ročno s pomočjo pleskarskega valjčka

**REDČENJE** Glede na temperaturo in način nanašanja je potrebno dodati 0-3 % **SIGNO redčilo**.

**DEBELINA FILMA**

Priporočena debelina filma je odvisna od obremenitve oznak in znaša 350-600 µm mokrega filma (175-325 µm suhega filma).

**ČAS SUŠENJA**

15 – 20 min (temperatura zraka in podlage 10-30°C, relativna vlažnost zraka 40-80 %, debelina mokrega filma 550 µm); Pri slabših klimatskih pogojih se čas sušenja podaljša.

**DELOVNI POGOJI**

Suha podlaga, temperatura zraka min. 5°C, vlažnost zraka: max. 80 %, temperatura podlage min. 5°C.

**RETRO-REFLEKSIJA**

Retrorefleksivne lastnosti oznak dosežemo s posipanjem steklenih perl (cca 0,25kg/m<sup>2</sup>) največ 5 sekund po nanosu barve.

**PAKIRANJE**

30 kg v kovinski hobok, 250 kg v kovinski sod, 1500 kg v kontejner.

**SKLADIŠČENJE**

Rok trajanja barve shranjene v originalni zaprti embalaži in skladiščene pri 20°C je najmanj eno leto.