



# UNIMAZ O

## opažno olje

### PODROČJE UPORABE

**Unimaz O** je na osnovi mineralnih olj pripravljeno opažno sredstvo, primerno zlasti za kovinske in lesene kalupe in opaže. Naneseno v zelo tankem sloju tvori zaščitni film med betonom in površino opaža in na ta način ščiti beton in opaž / kalup.

Z njegovo uporabo dosežemo:

- hitro in lahko odstranjevanje tako enostavnih kakor tudi izvedbeno kompliciranih opažev brez nevarnosti poškodb ostrorobih delov strdelega betona,
- zaščito kovinskih opažnih površin pred korozijo in s tem podaljšanje trajnosti opažev,
- popolno nevtralnost glede na čas vezanja cementa v betonu,
- dobro sprejemljivost malte ali novo nanesenega betona z betonom, ki je bil prej zabetoniran v tako zaščitenem opažu / kalupu,
- zmanjšanje potrebnega čiščenja opažev,
- časovno stabilnost nanesenega oljnega filma - na zaščitene opažne površine lahko nanesemo svež beton tudi še po 24 urah, ne da bi oljni film izgubil svoje namenske pozitivne lastnosti.

### OSNOVNE LASTNOSTI

	Lastnost
Izgled	tekočina rumene do rumeno - rjave barve
Gostota, 20°C	(0,90 ± 0,05) kg/dm <sup>3</sup>
Viskoznost, Ford 4, 20°C	ca.15 sek

### PORABA IN NAVODILA ZA UPORABO

- Poraba: 0,010 - 0,020 kg/m<sup>2</sup> odvisno od vrste in stanja opaža.
- **Unimaz O** lahko na opaž nanašamo ročno (s čopičem, krpo, itd.) ali strojno z brizganjem. Za doseganje najboljšega učinka ločevanja zadostuje zelo tanek sloj **Unimaza O**. Pri nanašanju na filigransko izdelane opaže z manjšimi poglobitvami moramo paziti, da se olje ne nabira v njih!
- **Pomembno opozorilo:**
  - V zimskem času mora imeti **Unimaz O** pred uporabo vsaj 10°C, sicer ga zaradi povečane viskoznosti težko nanašamo oziroma ga nanesemo v predebelem sloju,
  - **Unimaza O** ne smemo nanašati na pomrznjene kalupe, ker na njih močno zgosti in ne opravlja svoje funkcije!

### PAKIRANJE

- ročke 9 kg, baloni 40 kg, sodi 180 kg

**UNIMAZ O**  
*opažno olje*



---

#### SKLADIŠČENJE

- Izdelek moramo skladiščiti v tesno zaprti embalaži, na suhem in zračnem prostoru. Zaščititi ga moramo pred vlago, viri vžiga in toplote ter pred direktno sončno svetlobo.
- V dobro zaprti, nepoškodovani embalaži, skladiščeni pri normalni temperaturi, je rok uporabnosti min. 2 leti od datuma proizvodnje.
- Po preteku datuma uporabnosti izdelek ni nujno neuporaben, vendar je potrebno preiskati tiste lastnosti, ki so pomembne za nameravano uporabo.

---

#### VARNOSTNO OPOZORILO

Pri delu z **Unimazom O** moramo upoštevati splošna navodila za delo s kemikalijami:

- med delom ne jemo, pijemo ali kadimo,
- po končanem delu roke temeljito umijemo z vodo.

**Unimaz O** lahko škodljivo vpliva na vodne organizme, zato ga ne odlagamo v okolju in ne izpraznimo v kanalizacijo.

---

#### OPOZORILO

Navodila so podana na osnovi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preskuse za vsak primer uporabe. Ker na izvajanje del ne moremo vplivati, tudi ne odgovarjamo za kvaliteto del!