

MAX REPAIR EXTREME – Izjemno močno lepilo za 1001 popravilo

OPIS PROIZVODA

Max Repair Extreme je inovativno univerzalno lepilo za 1001 popravilo v hiši in okoli nje. Max Repair je izjemno močno, izjemno prožno, vodoodporno lepilo in polnilo.

PODROČJA UPORABE

Max Repair Extreme je izjemno močno lepilo za popravilo poroznih in neporoznih materialov kot so les, tekstil, usnje, pluta, kovina, steklo, plastika, guma, keramične ploščice, kamen, beton in številni drugi materiali. Primerno za zunanjo in notranjo rabo. Max Repair Extreme je osnovan na UHU Polymer tehnologiji. Proizvodi osnovani na tej tehnologiji zagotavljajo univerzalne, močne, prožne, obstojne, varne in uporabniku prijazne rešitve za vsakodnevno uporabo. Ni primerno za polipropilen (PP), polietilen (PE) in PTFE.

LASTNOSTI

- Izjemno močno
- Izjemno prožno
- Vodoodporno
- Polni vrzeli
- Odporno na pranje v pomivalnem stroju
- Odporno na šoke in vibracije
- Odporno na temperaturne spremembe
- Odporno na UV žarke
- Brez topil
- Brezbarvno

PRIPRAVA

Delovni pogoji: Materiali, ki jih želimo zlepiti, morajo biti čisti, suhi, razmaščeni in brez prahu.

Predhodna obdelava površine: Površine morajo biti čiste, suhe, razmaščene in brez prahu.

UPORABA

Navodila za uporabo:

Lahko se nanese na površino naravnost iz tube s posebno priloženo šobo. Pazite, da so površine čiste, suhe, razmaščene in brez prahu. Lepilo nanesite na eno od površin. Stisnite površini skupaj. Popravki so mogoči v roku 5 minut. Končna vezna moč lepila se doseže po 24 urah sušenja.

Ostanki/ madeži: Takoj odstraniti ostanke lepila z acetonom.

Nasvet: Razrahljajte zlepljen pokrovček pod vročo vodo in nato odstranite ostanke posušenega lepila z ostrim nožem. Po uporabi pustite, da se nabere malo lepila v šobi in privijte nazaj pokrovček.

ČAS SUŠENJA

Sušenje vrhnje plasti: približno 10 minut

Čas rokovanja: les/ les približno 15 minut, ne-porozen/ ne-porozen material 8 – 24 ur

Čas sušenja: približno 24 ur

Končna trdnost vezi: končna trdnost vezi po približno 24 urah

*Čas sušenja je odvisen od npr. površine, količine uporabljenega proizvoda, stopnje vlage in temperature.

TEHNIČNE LASTNOSTI

Odpornost na vlago: zelo dobra

Vodoodpornost: zelo dobra

Odpornost na temperature: med -40°C / +120°C

Odpornost na UV žarke: dobra

Odpornost na kemikalije: dobra

Prekrivnost: izvrstna

Prožnost: zelo dobra

Polnjenje vrzeli: zelo dobro

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

Kemična osnova: SMP tehnologija

Tehnika lepljenja: nanos na 1 površino

Barva: brezbarvna

Viskoznost: pribl. 5000 mPA.s., tiksotropično

Gostota: pribl. 1.1 gr/ cm³

SHRANJEVANJE

Najmanj 24 mesecev po datumu proizvajalca. Omejen čas trajanja po odprtju. Shraniti dobro zaprto embalažo v suhem, hladnem prostoru zavarovanem pred zmrzaljo.