

## POGLAVJE 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN PODJETJA

### 1.1. Identifikator izdelka

Trgovsko ime: Baumit HobbyBeton

### 1.2. Pomembne identificirane uporabe zmesi in odsvetovane uporabe

Pripravljeni, mineralni suhi beton.

### 1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Ime podjetja: Baumit Gradbeni materiali d.o.o.  
Naslov: Zagrebška ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija  
Telefon: 00386 1 236 37 68  
Faks: 00386 1 236 37 40  
E-pošta: urban.prevorcnik@baumit.si

### 1.4. Telefonska številka za nujne primere

Telefon za klic v sili: 112  
Dosegljivo: 24h

## POGLAVJE 2: DOLOČITEV NEVARNOSTI

### 2.1. Razvrstitev zmesi

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) Št. 1272/2008 (CLP)

Razred nevarnosti	Kategorija	Stavki o nevarnosti
Draženje kože	2	H315: Povzroča draženje kože.
Hude poškodbe oči/ draženje oči	1	H318: Povzroča hude poškodbe oči.
Alergijski odziv kože	1B	H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože.
STOT – Enkratna izpostavljenost, draženje dihalnih poti	3	H335: Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

### 2.2. Elementi etikete



#### NEVARNO

- H315 Povzroča draženje kože.
- H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
- H318 Povzroča hude poškodbe oči.
- H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

## VARNOSTNI LIST Baumit HobbyBeton

v skladu s Prilogo II Uredbe (ES) 1907/2006 (REACH),  
Uredbe (ES) 1272/2008 in Uredbe (ES) 453/2010

Datum priprave: 04.06.2002  
Sprememba: 05.06.2015  
Verzija: 4

Stran 2 od 8

<p>P102 P280 P302+352 P305+351+338</p>	<p>Hraniti zunaj dosega otrok. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.</p>
--	---

Dodatne informacije: Ni dodatnih informacij.

### 2.3. Druge nevarnosti

Izdelek ne izpolnjuje meril za PBT ali vPvB v skladu s Prilogo XIII REACH (Uredba 1907/2006/EC).

Ko cement v betonu reagira z vodo, nastane močna alkalna raztopina. Zaradi visoke alkalnosti lahko beton in malta povzročita draženje oči in kože ter opekline.

Prav tako lahko beton in malta povzročita alergijsko reakcijo pri posameznikih zaradi vsebnosti topnega kroma (VI).



Kadar je potrebno, je cementu dodano sredstvo za znižanje vsebnosti topnega kroma (VI) pod mejo 0,0002%.

## POGLAVJE 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

### 3.1. Zmesi

Mešanica iz cementa z nizko vsebnostjo kroma po Direktivi 2003/53/ES, agregatov in dodatkov.

### 3.2. Nevarne sestavine

Snov	EC Številka /CAS številka	Konc. območje (%ut/ut)	Razvrstitev v skladu u Uredbo CLP 1272/2008/ES		
			Razred nevarnosti	Kat.	Stavek o nevarnosti
Portland cement	266-043-4 65997-15-1	15-25	Hude poškodbe oči / draženje oči 	1	H318: Povzroča hude poškodbe oči.
			Draženje kože; STOT–enkratna izpostavljenost, draženje dihalnih poti; Preobčutljivost kože 	2	H315: Povzroča draženje kože.
				3	H335: Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
				1B	H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože.

## POGLAVJE 4: UKREPI PRVE POMOČI

### 4.1. Opis ukrepov prve pomoči

#### Splošni napotki

Takojšnje ukrepanje.

#### Po stiku z očmi

Oči temeljito spirati z obilo vode (ali raztopina za oči, fiziološka raztopina)(ca. 10 min). Ne drgniti oči, ker so možne dodatne mehanske poškodbe roženice. Vedno poiskati zdravniško pomoč.

#### Po stiku s kožo

Kožo takoj temeljito sprati z veliko količino vode. Onesnažena oblačila takoj sleči. V primeru trajajočih težav poiskati zdravniško pomoč.

Po vdihavanju

Prizadeto osebo premestiti na svež zrak. V primeru trajajočih težav poiskati zdravniško pomoč.

Po zaužitju

Prizadetemu usta sprati z vodo in mu dati piti veliko vode v majhnih požirkih. Ne izzvati bruhanja. Takoj poiskati zdravniško pomoč.

**4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli**

Dolgoročni učinki niso znani.

**4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja**

Sledite navodilom, ki so podana v poglavju 4.1. Ko se obrnete na zdravnika, vzemite ta VL s seboj.

**POGLAVJE 5: UKREPI OB POŽARU**

**5.1. Sredstva za gašenje**

**5.1.1 Ustrezna sredstva za gašenje:**

Izdelek v dobavljenem stanju ali zamešanem stanju ni gorljiv. Gasilna sredstva in ukrepe je treba prilagoditi požaru v okolici.

**5.1.2 Neustrezna sredstva za gašenje:**

Niso znana.

**5.2. Posebne nevarnosti, ki izhajajo iz zmesi**

Ni podatka.

**5.3. Nasveti za gasilce**

Izdelek ne gori. Uporaba posebne zaščitne opreme za gasilce ni potrebna.

**POGLAVJE 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH**

**6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**

**6.1.1 Za neizučeno osebje**

Preprečiti stik z očmi in kožo. Upoštevati osebne previdnostne ukrepe v poglavju 8. V zgradbah zagotoviti izsesavanje prahu, da se koncentracija prahu zmanjša na minimum.

**6.1.2 Za reševalce**

Ni posebnih napotkov.

**6.2. Okoljevarstveni ukrepi**

Mešanico hraniti na suhem. Preprečiti nastajanje prahu (proizvod pokriti). Preprečiti izpust v kanalizacijo, vodna zajetja, podtalnico in vodotoke (povečuje pH-vrednost).

**6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje**

Mehansko pobrati (npr. sesanje), zbrani material hraniti v primernih zbiralnikih do odstranjanja v

skladu z veljavno zakonodajo (v skladu s točko 13).

#### 6.4. Sklicevanje na druga poglavja

Glejte poglavje 8 in 13 za več informacij.

### POGLAVJE 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

#### 7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Preprečiti nastajanje in dvigovanje prahu ter stik z vodo. Z uporabo osebne zaščitne opreme (v skladu s poglavjem 8) preprečiti stik z očmi, kožo in prahom.

#### 7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdržljivostjo

Proizvod skladiščiti v suhem prostoru. Izogibati se stiku z vlago. Proizvod hraniti v originalni posodi. Upoštevati navodila proizvajalca za skladiščenje.

Pri transportu preprečiti razvoj prašenja. Uporaba vozil s silosi za razsut tovor (glej točko 8.2).

#### 7.3. Posebne končne uporabe

Ni nadaljnjih informacij o posebnih končnih uporabah (glej podpoglavje 1.2).

### POGLAVJE 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

#### 8.1. Parametri nadzora

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/2001, 39/2005, 53/2007, 102/2010, 38/2015):

**Mejna vrednost za poklicno izpostavljenost, 8 h MV:** 5 mg/m<sup>3</sup> inhalabilnega prahu Portland cementa

#### 8.2. Nadzor izpostavljenosti

##### 8.2.1 Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Preprečiti nastajanje prahu med rokovanjem, zagotoviti zadostno prezračevanje ali uporabiti zaprte sisteme za ravnanje s proizvodom.

##### 8.2.2 Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna varovalna oprema

###### Splošno:

Preprečiti stik z očmi in kožo. Nositi suha oblačila. Kontaminirana oblačila sleči. Med uporabo ne jesti, piti ali kaditi. Pred odmori in po končanem delu si temeljito umiti roke. Na delovnem mestu zagotoviti varnostno prho-umivalnico. V primeru večje izpostavljenosti naj se delavci oprhajo.

###### **Zaščita za oči/obraz**



V primeru prašenja ali brizganja nositi tesno prilegajoča očala (zagotoviti izpiralko za oči).

###### **Zaščita kože**



Bombažne rokavice impregnirane z nitrilom in oznako CE. Zaščitna krema. Delovna obleka z dolgimi rokavi in neprepustna obutev.

### **Zaščita dihal**



V primeru prekoračitve mejnih vrednosti (npr. med mešanjem) nositi protiprašno masko s filtrom za delce (EN 149 FFP1).

### **Toplotna nevarnost**

Se ne uporablja (ni smiselno).

### **8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja**

Prezračevalni sistem s filtri.

## **POGLAVJE 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI**

### **9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih**

- (a) Videz: fino zrnata mešanica s portland cementom, sive barve
- (b) Vonj: brez vonja
- (c) Vonj – mejna vrednost: ni smiselno, brez vonja
- (d) pH: 11,5 – 13,5 v mešani obliki in pri pravilni uporabi
- (e) Tališče: se ne uporablja
- (f) Vrelišče: se ne uporablja
- (g) Plamenišče: se ne uporablja, trdna snov ni vnetljiva
- (h) Hitrost izhlapevanja: se ne uporablja
- (i) Vnetljivost (trdno, plin): negorljiv
- (j) Zgornja/spodnja meja vnetljivosti ali eksplozijske meje: se ne uporablja
- (k) Parni tlak: se ne uporablja
- (l) Parna gostota: se ne uporablja
- (m) Relativna gostota: se ne uporablja
- (n) Topnost(i) v vodi (T = 20°C): majhna
- (o) Porazdelitveni koeficient: n-octanol/voda: se ne uporablja
- (p) Temperatura samovžiga: se ne vžge
- (q) Temperatura razpadanja: se ne uporablja
- (r) Viskoznost: se ne uporablja
- (s) Eksplozivne lastnosti: ni eksploziven
- (t) Oksidativne lastnosti: se ne uporablja

### **9.2. Drugi podatki**

Nasipna gostota: 1600 – 2000 kg/m<sup>3</sup> pri 20°C.

## **POGLAVJE 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST**

### **10.1. Reaktivnost**

Ni podatka.

### **10.2. Kemijska stabilnost**

Ni podatka.

### **10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij**

Ni podatka.

#### **10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti**

Vlažnost: proizvod se z vlago strdi. Reagira alkalno z vodo.

#### **10.5. Nezdružljivi materiali**

Ni podatka.

#### **10.6. Nevarni produkti razgradnje**

Nevarni produkti razgradnje niso znani.

### **POGLAVJE 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI**

#### **11.1. Podatki o toksikoloških učinkih**

Proizvod sam ni preizkušen. Zmes je klasificirana po konvencionalnih metodah (računski postopek po Direktivi 1999/45/ES) in razvrščena glede na toksične lastnosti.

Draženje: draži kožo in sluznico.

Akutna strupenost:

Vdihavanje: povzroča težave v zgornjih dihalnih organih.

Oralno: ni toksičen. Velike količine lahko povzročijo draženje prebavnega trakta.

Dermalno: draži kožo v kombinaciji z vlago. Močno draži poškodovano kožo.

Stik z očmi: draži oči. Možna mehanska obremenitev zaradi prahu.

Ponavljajoča ali dolgotrajna izpostavljenost lahko povzroči preobčutljivost ali hude poškodbe.

Mutagenost za zarodne celice: Na podlagi razpoložljivih podatkov, merila za uvrstitev niso izpolnjena.

Rakotvornost: Na podlagi razpoložljivih podatkov, merila za uvrstitev niso izpolnjena.

Strupenost za razmnoževanje: Na podlagi razpoložljivih podatkov, merila za uvrstitev niso izpolnjena.

### **POGLAVJE 12: EKOLOŠKI PODATKI**

#### **12.1. Strupenost**

Pri izpustu večje količine proizvoda v vodo pride do povečanja pH vrednosti, pH se hitro zniža z redčenjem (anorganski mineralni material.)

#### **12.2. Obstojnost in razgradljivost**

Ni podatka.

#### **12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih**

Ni podatka.

#### **12.4. Mobilnost v tleh**

Ni podatka.

#### **12.5. Rezultati ocenjevanja PBT in vPvB**

Ni podatka.

#### **12.6. Drugi škodljivi učinki**

Ni podatka.

## VARNOSTNI LIST Baumit HobbyBeton

v skladu s Prilogo II Uredbe (ES) 1907/2006 (REACH),  
Uredbe (ES) 1272/2008 in Uredbe (ES) 453/2010

Datum priprave: 04.06.2002  
Sprememba: 05.06.2015  
Verzija: 4

Stran 7 od 8

### POGLAVJE 13: ODSTRANJEVANJE

#### 13.1. Metode ravnanja z odpadki

Posesati in odstraniti v skladu z lokalno in nacionalno zakonodajo (Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih – UL RS št. 34/2008 in Uredba o odpadkih – UL RS št. 37/2015). Neuporabljene ostanke zmešati z vodo in odstraniti kot gradbiščni odpadek (beton). Pri tem se izogibati daljšemu kontaktu s kožo. Ne odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izlivati v lijak ali WC.

Klasifikacijska številka odpadka: 10 13 14 Odpadni beton in odpadni mulj iz betona.

Odpadno embalažo je potrebno popolnoma izprazniti in zavreči v skladu z:

- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur.l. RS št.84/2006, vklj. z vsemi spremembami); 15 01 05 - sestavljena (kompozitna) embalaža ali 15 01 01 papirna embalaža

### POGLAVJE 14: PODATKI O PREVOZU

Proizvod ni klasificiran kot nevaren za transport.

#### 14.1. ZN številka

Označevanje ni potrebno.

#### 14.2. ZN pravilno odpremno ime

Označevanje ni potrebno.

#### 14.3. Razred nevarnosti prevoza

Označevanje ni potrebno.

#### 14.4. Skupina embalaže

Ni pomembno.

#### 14.5. Nevarnosti za okolje

Ni pomembno.

#### 14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Ni pomembno.

#### 14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL73/78 in IBC kodeksom

Označevanje ni potrebno.

### POGLAVJE 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

#### 15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za zmes

- Uredba (ES) št. 1907 z dne 18.12.2006 "Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje Kemikalij (REACH) "

- Uredba (ES) št. 1272 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16/12/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 199/45/EC, in o spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006

- Uredba (ES) št. 453 z dne 20. maja 2010 o spremembi Uredbe (ES) 1907/2006 v zvezi s Prilogo II "Zahteve za pripravo varnostnih listov (SDS)"

Cement je zmes in kot tak ni predmet REACH registracije, ki je obvezna za snovi.

## 15.2. Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

## POGLAVJE 16: DRUGI PODATKI

### 16.1. Navedba sprememb

Ta varnostni list je bil spremenjen v točkah: 2.1., 2.3., 3.2., 8.1. in 13.1..

### 16.2. Okrajšave

PBT: Persistent, bio-accumulative and toxic - Obstojno, bioakumulativno in strupeno

REACH: Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals – Registracija, Evaluacija in Avtorizacija kemikalij

STOT: Specific Target Organ Toxicity - specifična strupenost za ciljne organe

vPvB: very Persistent, very Bio-accumulative - zelo obstojno, zelo bioakumulativno

### 16.3. Izjava o omejitvi odgovornosti

Informacije v tem VL odražajo trenutno razpoložljivo znanje in so zanesljive, če se izdelek uporablja v skladu s predpisanimi pogoji in v skladu z uporabo, navedeno na embalaži in/ali v tehničnih navodilih. Za vsako drugo uporabo proizvoda, vključno z uporabo produkta v kombinaciji z drugimi produkti ali kateremkoli drugim postopku, je odgovoren uporabnik.

Razume se, da je uporabnik odgovoren za določanje ustreznih varnostnih ukrepov in spoštovanje zakonodaje, ki pokriva njegovo lastno dejavnost.

Konec varnostnega lista.