



NATURAL

SINCE 1944

1608

Synteko NATURAL je olje na alkidni osnovi, brez topil, nežnega vonja in vrhunskih lastnosti. Olje je namenjeno za nego lesenih tal in plute, lesenih stopnic, polken, klopi, ipd.

PODROČJE UPORABE

Posebej primeren na površinah kjer je zahtevana večja odpornost na obrabo

LASTNOSTI PROIZVODA

- Brez topil
- Z zelo rahlim vonjem
- Izredno izdaten, velika pokrivnost
- Kratek čas sušenja
- Zelo enostavna uporaba
- Ne rumeni lesa
- Izredna odpornost na obrabo
- Lahko ga obarvamo s Synteko tinkturami

POKRIVNOST

- 15-60 m²/l, odvisno od orodja in vrste lesa.

ORODJE

- Jekleni ali gumijasti aplikator 300-500 mm širine.
- Rdeči filc.
- Krpa ali plošča za poliranje.
- Očistite orodje z uporabi z vodo.

TEHNIČNI PODATKI

Osnova:	alkidni ester
Topila:	brez topil
Viskoznost:	320 cP ICI na 23°C
Gostota:	prbl. 955 kg/m ³
Ognjevarnost:	ni vnetljivo
Čas nanosa:	priporočamo počakati vsaj 3 ure po zadnjem nanosu, za končno poliranje.
Čas sušenja:	prbl. 16 ur pri 23°C / 50% RH
Shranjevanje:	Hraniti pred zmrzaljo. Mora biti skladiščeno med +10°C in +30°C
Rok uporabe:	24 mesecev v neodprti embalaži od datuma proizvodnje (glej embalažo)
Velikosti embalaže:	1L / 5L

Pred uporabo tal

- Tla se lahko pričnejo uporabljati s previdnostjo 1-2 dni po zadnjem poliranju.
- Ne močite tal prvi teden po nanosu Synteko olj.
- Tepihe namestite 3 dni po oljenju.
- Redno sesajte ali obrišite tla z vlažno krpo.
- Namestite klobučevinaste blazinice na noge stolov in miz, da ne poškodujete ali opraskate končnega laka.
- Povrsino redno sesajte ali čistite z vlažno krpo.

Opozorilo!

- Ne pustite ostanke olja, ki se ni vpilo v površino da se posuši, ker se takšni suhi madeži na površini svetijo.
- Preveč olja na površini podaljša čas sušenja in podaljšuje čas na nadaljni nanos.
- Na lesenih tleh z nizko vpojnostjo pustite določene predele brez olja, na katere boste vtrli olje pri razporeditvi olja po površini.
- Utrjevanje s pomočjo kisika bo izredno dolgo, če so temperature pod +18°C.
- Ne polirajte tal dokler so vroče, ker se kasneje lahko zgodi transportiranje olja nazaj na površino iz strukture lesa.
- Zagotovite redno vzdrževanje preden se površina obrabi do surovega lesa.
- **PO!** Odstranite vse z oljem prepojene organske materiale kot so krpe, obleke v kovinske ognjevarne posode napolnjene z vodo, nevarnost samovžiga! Odstranite po veljavnih predpisih.

PRIPRAVA NELAKIRANIH TAL ALI TAL NA KATERIH JE POTREBNO ODSTRANITI STAR LAK

BRUŠENJE

Strojno obrusite površino do surovega lesa, da odstranite stare sloje laka, umazanijo in nečistoče. Prvo brušenje opravite z grobim brusnim papirjem in nastavite brusilni stroj na močnejši pritisk. Tla izravnajte kot je le mogoče. Če so v tleh še vidne praske, neravnine morate opraviti dodatno brušenje. Zadnje brušenje je pod majhnim pritiskom brušenja in brusnim papirjem granulacije 120-150.

Pomembno! Pred nanosom Synteko Natural olja površino posesajte in obrišite z mokro krpo. Ne pozabite odstraniti prah iz zaves, okenskih polic, radiatorjev in podobno.

TINKTURA

Mešanje Synteko Natural s tinkturami Synteko Tinting Paste 1675 je zelo enostavno. Dodajte tinkturo v embalažo z oljem in temeljito premešajte. Vedno uporabljajte celotno vsebino tinkture. Izpraznite celotno embalažo tinkture, da preprečite razlike v barvi.

MED UPORABO

- Olje naj bo na sobni temperaturi.
- Temperatura tal mora biti med 15°C in 25°C
- Vsebnost vlage v tleh mora biti med 5 in 15%
- Vlažnost lesa: med 5% in 12%
- Temeljito premešajte embalažo pred in med uporabo.
- Ne nanašajte površin večjih od 25 m² naenkrat (10 m² v dobrih pogojih sušenja).

NANAŠANJE OLJA IN POLIRANJE

Preden začnete z delom, zaščitite bližnja območja pred morebitnimi pljuski premaza. Število potrebnih nanosov je odvisno od vpojnosti tal. Najboljši rezultat boste dosegli z več tankimi nanosi. Mehke vrste lesa in bukev, vpijejo več olja, medtem ko ga trde in eksotične vrste lesa vpijejo manj. Les mora biti dobro zasícen z oljem vendar ne preveč.

Svoje delo skrbno načrtujte, velike površine razdelite na več manjših območij po 15-50 m² oziroma na območja, ki jih lahko obdelate v 20 minutah. V vročem, suhem vremenu območja še dodatno zmanjšajte. Zaprto pločevinko morate pred in med uporabo premešati.

Synteko Natural nanesite na površino z gumijastim aplikatorjem, z jekleno lopatico ali pa ga polijte neposredno na tla in razporedite z rdečim filcem. Na mestih, ki so težje dostopna uporabite majhen čopič ali majhen aplikator. Pazljivo večja količina laka, lahko brizga okrog. Za razporeditev uporabite polirni stroj 150 vrtlj./min.

Olje ponovno razporedite z rdečim filcem – pri normalnih temperaturah morate začeti v roku 20 minut. Odvečno količino olja odstranite s krpo in rdečim filcem. Ko je filc prepojen, ga zamenjajte.

Po 3-16 urah tla zloščite s polirnim strojem z rdečim filcem. Zadnje loščenje opravite s suho čisto krpo, ki ne pušča kosmov, ovito okrog filca in nastavitvah 150-300 vrtlj./min.

Opomba! Ne pustite ostanke olja na površini da se posuši! Suhi ostanki olja se svetijo na površini. Ponovno spolirajte površino morebitnih kapilarnih dvigov olja na površino, preden pričnete površino uporabljati 1-2 dni po zadnjem poliranju. 3 dni po zadnjem poliranju lahko namestite tepihe. Ne uporabljajte vodotesnih, nedrskih ali podobnih podlag.

CISCENJE IN VZDRZEVANJE

Površine obdelane s Synteko olji so enostavne za vzdrževanje. Redno vzdrževanje vam bo osvežilo lesk vaših tal in ga ohranilo še dolgo.

Sesanje, če je potrebno čiščenje z mokro krpo in uporabo Synteko Soap 1617 zadostuje. Odtisi gume od čevljev, sredstev za čiščenje čevljev, šminke in podobno je potrebno takoj odstraniti s Synteko Remover 1692 ali z mineralnimi alkoholi. Izogibajte se uporabe grobih krtač ali močnih detergentov.

Redno vzdrževanje oljenih tal s Synteko olji omogoča Synteko Re-Cover 1620. Kako pogosto je potrebno osveževati tla je odvisno od obremenjenosti in čiščenja tal.

- Za stanovanjske površine je uporaba praviloma vsako drugo leto
 - Komercialna območja je uporaba 2- 4 krat letno
- Zagotovite redno vzdrževanje površine preden se obrabi do surovega lesa. Redno vzdrževanje bo osvežilo lesk vaših tal in ohranilo lep izgled zelo dolgo časa. Synteko Re-cover lahko uporabljate tudi za lokalna popravila.

Kako uporabljam Soap 1617?

Teden dni po oljenju lahko parket obrišete z dobro ožeto vlažno krpo. Raztopina za čiščenje se pripravi z mlačno vodo in čistilom Synteko Soap v razmerju 1:20. 1 del čistila Synteko Soap in 20 delov mlačne vode. Z dobro ožeto krpo očistimo površino.

Kako uporabljam Remover 1692?

Posesajte ali prebrišite površino z vlažno krpo, da odstranite nečistoče in prah.

Priprava Synteko Remover:

- Za normalno čiščenje, ½ - 1 del Synteko Remover na 100 delov vode
- Za večje nečistoče, 2-3 dele Synteko Remover na 100 delov vode

Nalijte vodo v čisto posodo in dodajte Synteko SuperClean. Nikoli ne zlijte vode neposredno na lesena tla. Namočite čisto krpo v mešanico in pustite čistilo delovati par minut na madežu in temeljito obrišite do suhe površine. Nadaljne čiščenje z 1 delom vinskega kisa in 9 deli vode priporočamo, če je potrebno obrusiti in prelakirati. Tla morajo biti popolnoma suha pred nadaljnimi postopki.

Kako uporabljam Re-cover 1620?

Temeljito očistite tla z izbiro Synteko Remover čistila. Pred nanosom Synteko Re-coverja morajo biti tla popolnoma suha. Nanesite tanek sloj Re-coverja z gumijasto gladilko, nežno krpo ali podobno. Dovolite da tla vpijejo Re-cover 10-15 minut, pred morebitnim naslednjim nanosom, če je potrebno. Pustite površino sušiti prbl. 20 minut in jo nato spolirajte z uporabo čiste, suhe krpe ki ne pušča kosmičev. Tla se lahko uporabljajo po 2-4 urah.

ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE INFORMACIJE

Varnostni listi so na voljo profesionalnim uporabnikom na zahtevo. Podrobne informacije in navodila so navedena v naših MSDS (Material Safety Data Sheet), na voljo na www.synteko.com. Navedeno samo predstavlja izbor pomembnih informacij.

NEVARNOST SAMOVŽIGA! VSEBUJE SUŠEČE OLJE.OSTANKE OLJA, UPORABLJENE KRPE IN OSTALO HRANITE V OGNJEVARNIH POSODAH IN ODSTRANITE PO VELJAVNIH PREDPISIH.

Opomba! Hraniti izven dosega otrok. V primeru zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč. (Po možnosti pokazati etiketo ali embalažo.

Vsebuje: kobaltovo sol. Lahko izzove alergično reakcijo.

Naši podatki in navodila so napisana na osnovi številnih laboratorijskih poskusov in praktičnih izkušenj. Naj vam bodo v pomoč pri izbiri ustreznega izdelka in primerne delovne postopka. Ker delovni pogoji in okoliščine, v katerih se delo izvaja niso pod našim nadzorom, ne prevzemamo odgovornosti za rezultate, ki jih boste dosegli. Odgovarjamo samo za poškodbe oseb in predmetov, za katere je dokazano, da so nastale zaradi pomanjkljivosti ali napak naši proizvodov.