

# Tehnični list

MAJA  
18405

## Moč

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Nazivna toplotna moč (kW) | 7,2 |
|---------------------------|-----|

## Dimenzije

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Višina x Širina x Globina (mm) | 854x796x470 |
| Max. dolžina polen (mm)        | 60          |
| Teža (kg)                      | 142         |

## Zrak

|                                                                                      |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Zunanji prikllop svežega zraka / Premer priključka za svež zrak (mm) / cev vključena | Da / Ø 80 / Ne |
| Regulacija sekundarnega zraka                                                        | Da             |
| Regulacija primarnega zraka                                                          | Ne             |
| Terciarni dovod zgorevalnega zraka                                                   | Da             |
| Avtomatična regulacija zračne zaloge                                                 | Ne             |
| Priključna višina cevi za svež zrak (mm)                                             | 290            |

## Parameter

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| Vrste goriv: drva / briketi                             |              |
| Poraba lesa za doseganje nazivne toplotne moči (kg/hod) | 2            |
| Volumen gretja (m³)                                     | 250          |
| Izkoristek (%)                                          | 78,9         |
| Najmanjši vlek dimnika (Pa)                             | 12           |
| Temperatura dimnih plinov (°C)                          | 276          |
| Masni tok dimnih plinov (g/S)                           | 7,6          |
| CO <sub>2</sub> (%)                                     | 8,23         |
| Koncentracija CO ob 13% O <sub>2</sub> (mg/Nm³)         | 1202 / 0,096 |
| Koncentracija NOx ob 13% O <sub>2</sub> (mg/Nm³)        | 121          |
| Koncentracija OGC ob 13% O <sub>2</sub> (mg/Nm³)        | 89           |
| Koncentracija prahu ob 13% O <sub>2</sub> (mg/Nm³)      | 32           |
| 24-urno delovanje                                       | Da           |
| Dvojno zaklepanje                                       | Da           |

## Dimnik

|                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| Prikllop dimnika                                          | Zgoraj |
| Premer dimne cevi (mm)                                    | Ø 150  |
| Razdalja od sredine dimne cevi do zadnje strani peči (mm) | 143    |

## Certifikat

|                         |   |
|-------------------------|---|
| EN 13240:2001 & A2:2004 | ✓ |
| Flamme Verte 7*         | ✓ |
| BimSch V2               | ✓ |

## Minimalni odmik od gorljivih materialov

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| S strani / zadaj / spredaj (cm) | 40/40/100 |
|---------------------------------|-----------|

PANADERO®