

FIX 41

Univerzalno kontaktno lepilo na osnovi kavčuka in sintetičnih smol za lepljenje gume, usnja, plute, klobučevine, lesa, umetnih mas.

LASTNOSTI

- Fleksibilen spoj.
- Hitro sušenje.
- Visoka moč lepljenja.
- Odporno na vlogo.

PODROČJE UPORABE

- Za lepljenje gume, usnja, plute, klobučevine, lesa, umetnih mas.
- Ni primerno za polistiren, PE, PP in PTFE.

TEHNIČNI PODATKI

| | |
|------------------------|--|
| Kemijska osnova | polikloropren guma (neoprene) |
| Konsistenca | tekoča |
| Utrjevanje | fizikalno utrjevanje in kristalizacija |
| Gostota | 0,86 g/ml |
| Temperaturna odpornost | od -20 °C do +70 °C |
| Temperatura nanosa | od 5 °C do 25 °C |
| Odprtvi čas | ca. 10 minut, odvisen od temperature, vlage in vrste podlage |



NAVODILA ZA UPORABO

- Lepljene površine morajo biti čiste ter brez prahu in maščob.
- Lepilo nanesite enakomerno, s čopičem ali lopatico, na obe lepljeni površini.
- Počakajte 10 minut in nato površini močno stisnite skupaj.

PAKIRANJE

- 50 ml in 120 ml tuba v škatli
- 750 ml doza

SKLADIŠČENJE

24 mesecev v suhem prostoru pri temperaturah od 5 °C do 25 °C.

ZDRAVJE, VARNOST, RAVNANJE IN INFORMACIJE ZA ODSTRANJEVANJE

Dodatne informacije o varnosti, navodilih za varno ravnanje in osebni varovalni opremi ter informacije o odstranjevanju so v varnostnem listu. Varnostni list je na voljo na zahtevo. Izvod lahko dobite tudi pri svojem prodajnem zastopniku TKK.

OPOZORILO

Navodila so podana na podlagi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preizkuse za vsak primer uporabe.



TKK d.o.o.
Srpatica 1, 5224 Srpatica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on tkk-fix.com 