

Naziv izdelka	:	MoTip Cycling PTFE teflon sprej	
Vsebina	:	400 ml	200 ml
Št. artikla	:	000284	000295
Proizvajalec	:	MOTIP DUPLI B.V. Wolframweg 2 NL-8471 XC WOLVEGA	
		Telefonska številka	+31 561 – 69 44 00
		Telefax številka	+31 561 – 69 44 31

## Opis izdelka

Visoko kakovostni univerzalni lubrikant/mazivo za obdelavo mehanskih kovinskih delov.

## Aplikacije

Verige	Zobniki
Menjalnik spredaj in zadaj	Prestavni kabli
Zavorni kabli	Prestavna ročica
Zavorne ročke	Ključavnica

## Karakteristike proizvoda

Izjemna mehanska in termalna obstojnost  
Izjemno nizek frikcijski faktor  
Odličen oprijem  
Preprečuje obrabo in blokade  
Odpornost na vremenske vplive  
Odpornost na šibke kisline in baze  
Fina struktura (velikost delcev pribl. 5 mikrometrov)  
Usmerjen curek



## Fizične in kemijske lastnosti

Osnova	:	Mineralno olje
VOC-vsebnost	:	Približno 60% w/w
Barva	:	Transparent bela
Vonj	:	Karakterističen
Relativna gostota pri 20°C	:	0,88 g/ml
Izkoristek	:	1,34 g/sek
Pritisk hlapov pri 20°C	:	3 do 4 bare
4 kroglični EP-test (ASTM D 2596)	:	3430 N
4 kroglični test obrabe (ASTM D 2266)	:	< 0,4 mm
Temperaturna odpornost	:	-50°C do 250°C
pH-vrednost	:	Nevtralna

## Uporaba

**Pred uporabo, pozorno preberite navodila na etiketi in ravnajte ustrezno.**

Aerosol mora imeti sobno temperaturo.  
Optimalna delovna temperatura med 5 in 30°C.  
Pred uporabo, pretresite pločevinko.

Nanesite PTFE teflon sprej v tankem sloju. Optimalna lubrikacija je dosežena potem, ko izhlapi topilo (po približno 1 minuti).