

CURA SI 90

Nega za kamen

- > dolgotrajna brezbarvna zaščita
- > odporna na vremenske vplive in porumenelost
- > poudari barvo in strukturo



Opis izdelka

Produkt z nizko vsebnostjo aromатов, pripravljen za uporabo, ne vsebuje topil za zaščito vpojnih naravnih in umetnih kamnov. Prodira v pore kamna in tvori zaščitni premaz v svilnato sijajnem izgledu na površini in sočasno poudari barve. Obdelana površina postane lažja za čiščenje in manj občutljiva. Primeren za notranjo in zunanjo uporabo za izboljšanja videza, barva in struktura prideta bolj do izraza. nastane, tako imenovani "mokri učinek".

Oblika pri dobavi:

Posoda	Zunanja embalaža	Paleta
1 L / PLASTENKA	6	378

Skladiščenje:

Hranite na hladnem in suhem v originalno zaprti embalaži, ca. 36 mesecev.

Navodila za uporabo

Priporočeno orodje:

Čopič, valjček iz ovčje kože.

Vgradnja:

Produkt enakomerno nanesite s čopičem ali valjčkom iz ovčje kože. Uporabite čista orodja. Med nanosom materiala se je potrebno izogibati povzročanju nastajanja pene in luž. Obdelava je primerljiva kot pri impregnaciji. Obstoynost: v zaprtih prostorih več let, zunaj v neugodnih razmerah približno 1 leto. Nega za kamen je odporna na porumenitev in na sol za posipavanje. Po izpostavljenosti vremenskim vplivom se lahko večkrat ponovno nanese (po predhodnem čiščenju).

Tehnični podatki

Gostota	ca. 0,83 g/cm ³
Poraba	1 liter zadošča za ca. 10 m ²
Čas sušenja	ca. 60 Min.
Temperatura obdelave	+5°C do +25°C
Izgled	mlečen

Podlaga**Primerne podlage:****Zahteve za mineralne podlage:**

Podlaga mora biti, v skladu z zahtevami Smernice IBF - Industrijska tla iz reakcijske smole, suha, nosilna in brez ločilno delujočih snovi, iste ali druge vrste. Preostala vlaga sme znašati največ 4 mas. %, izmerjeno po CM metodi. Temperatura podlage mora biti višja kot 12°C in 3 K nad rosiščem; povprečna natezna trdnost 1,5 N/mm²; najmanjša posamezna vrednost natezne trdnosti ne sme biti manjša od 1,1 N/mm².

Primerni za nanos so vsi vpojni betonski bloki kot tudi naravni kamni, kot npr. granit, apnenec, Solnhofen plošče, peščenjak, betonski bloki kot so prani beton in podobno. Ni primeren za polirane ali zelo fino brušene obloge kot tudi za žgane materiale (klinker, cotto in podobne, keramične ploščice). Pogojno primerno za močno pohodna področja, kot so nakupovalni centri (prekratka življenjska doba) in na prostem. Če zunaj pride vlaga (dvigajoča iz podlage ali od zgoraj skozi razpoke) pod nanešen premaz, lahko to povzroči mlečno belo obarvanje oziroma luščenje. Zato se na prostem priporoča uporaba na prekritih območjih, kakor tudi izvedba vzorčnega polja ter se tako pridobi zanesljivo informacijo o primernosti.

Napotki glede izdelka in obdelave**Posebna opozorila:**

Površine, ki jih je potrebno obdelati, morajo biti suhe (v primeru debelo-slojnega lepljenja je potrebno računati tudi s 3 meseci sušenja) in čiste. Ker produkt zapira površino, je potrebno zagotoviti, da v podlagi ni prisotne vlage ali možnosti naknadnega dviga vlage. (Vlaga pod nanosom produkta bo povzročila odstopanje premaza).

Ne nanašajte ga pod žgočim soncem.

Navodila glede izdelka:

- Pri obdelavi izven idealnega področja temperature in/ali vlažnosti se lahko lastnosti materiala opazno spremenijo.
- Pred uporabo, izdelek ustrezno temperirati!
- Za ohranitev lastnosti izdelka se ne sme dodajati tujih materialov!
- Dodajanje vode ali navodila glede redčenja je treba strogo upoštevati!
- Barvne oziroma obarvane izdelke je potrebno pred uporabo preveriti iz vidika natančnosti barve!
- Enakomernost barve je mogoče zagotoviti samo znotraj iste proizvodne serije.
- Na tvorbo barve bistveno vplivajo okoljski pogoji.

Navodila glede okoliških pogojev:

- Ne uporabljajte pri temperaturah pod +5°C!
- Idealno temperaturno področje za material, tla in zrak je od +15°C do +25°C.
- Idealno področje vlažnosti znaša od 40% do 60% relativne zračne vlažnosti.
- Povečana zračna vlažnost in/ali nižje temperature zavlečejo, nizka zračna vlažnost in/ali višje temperature pospešujejo sušenje, vezanje in strjevanje.

38267, CURA SI 90 Nega za kamen, veljavno od: 06.05.2019, Stran 2

- V času oziroma fazah sušenja, reakcije in strjevanja je potrebno zagotoviti zadostno prezračevanje; Izbogibati se je potrebno prepihu!
- Zaščititi pred neposrednim sončnim obsevanjem, vetrom in vremenskimi vplivi!
- Zaščititi sosednje gradbene dele in elemente!

Namigi:

- Na splošno se priporoča, da se predhodno izvede testno polje ali izvede manjši testni preizkus proizvoda.
- Upoštevati podatke v tehničnih listih MUREXIN izdelkov, ki se uporabljajo v sistemu.
- Za popravila je treba hraniti neponarejeni originalni izdelek vsakokratne proizvodne serije.

Naši podatki se nanašajo na povprečne vrednosti, ki so bile pridobljene v laboratorijskih pogojih. Zaradi uporabe naravnih surovin se lahko navedene vrednosti posamezne dobave, brez vpliva na primernost proizvoda, nekoliko spremenijo.

Varnostni napotki

Posebne informacije o izdelku glede sestave, ravnanja, čiščenja, ustreznih ukrepov in odstranjevanja najdete v varnostnem listu.

Omejitev in spremljanje izpostavljenosti

Osebna zaščitna sredstva:

Splošni zaščitni in higienski ukrepi:

- Upoštevati je potrebno običajne varnostne ukrepe pri ravnanju s kemikalijami.
- Hranite ločeno od hrane, pijače in živalske krme.
- Umazana, prepojena oblačila takoj slecite.
- Pred odmori in ob koncu dela si umijte roke.

Zaščita dihal: ni potrebno.

Zaščita za roke: Zaščitne rokavice.

Material za rokavice

- Nitrilni kavčuk

- Izbira ustreznih rokavic ni odvisna samo od materiala, temveč tudi od drugih kakovostnih lastnosti in se razlikujejo od proizvajalca do proizvajalca.

- Natančen čas prepuščanja rokavic je potrebno pridobiti od proizvajalca in ga je potrebno upoštevati.

Zaščita oči: Tesno prilegajoča zaščitna očala.

Zaščita telesa: Zaščitna oblačila.

Ta tehnični list temelji na obširnih izkušnjah. Prizadevamo si, da bi svetovali po najboljših močeh, vendar to ni pravno zavezujoče in ne vzpostavlja pogodbenega razmerja ali stranske obveznosti iz prodajne pogodbe. Za kakovost materialov jamčimo v okviru naših splošnih pogojev poslovanja. Naše izdelke lahko uporabljajo samo strokovnjaki in/ali izkušene, strokovne in ustrezno usposobljene osebe. Uporabnik ima tako še vedno obvezo, da se v primeru nejasnosti pozanima in da obdelava poteka strokovno. Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom. Seveda pa pri tem ni mogoče upoštevati vseh morebitnih sedanjih in prihodnjih primerov uporabe in posebnosti. Podatki, za katere se smatra, da jih strokovnjaki poznajo, niso navedeni; Upoštevati je treba veljavne tehnične, nacionalne in evropske standarde, smernice in navodila zadevnih materialov, podlog in naslednji sestavi! V dvomih stopite v stik z nami. Ob izdaji nove različice ta preneha veljati. Vselej najnovejša navodila, varnostni list in splošne pogoje poslovanja najdete na spletu na www.murexin.com.