

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka:

Trgovsko ime: SPREJ PRISMA AUTO SUPERACRYL

Šifra izdelka: 91800, 91801, 91802, 91803

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

Identificirane uporabe: Dekorativna gospodinjska, industrijska in profesionalna barva v spreju

Odsvetovana Uporaba: Ni podatkov

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista:

Distributer:

Schuller d.o.o., Preradovičeva ulica 34, 2000 Maribor, Slovenija,

Tel.: +386 2 421 53 70

Splet: www.schuller.eu

Elektronski naslov: slovenia@schuller.eu

Proizvajalec:

SCHULLER EH'KLAR GmbH

Im Astenfeld 6 A-4490 St. Florain

AUSTRIA

1.4 Telefonska številka za nujne primere:

Od 8.00 do 15.00 ure so dodatne informacije dosegljive na telefonski številki +386 2 421 53 70.

Najbližji zdravstveni dom.

V primeru življenjske ogroženosti poklicati telefonsko številko 112.

ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi:

2.1.1 Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008

Aerosoli, kategorija nevarnosti 1; H222-H229

Draženje oči, kategorija nevarnosti 2; H319

Specifična strupenost za ciljne organe enkratna izpostavljenost, kategorija nevarnosti 3, omamljenost; H336

2.2 Elementi etikete:

2.2.1 Označevanje po Uredbi (ES) št. 1272/2008

Opozorilna beseda: Nevarno

Piktogram GHS:



Stavki o nevarnosti:

H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.

H319 Povzroča hudo draženje oči.

H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

EUH211 Opozorilo! Med pršenjem lahko nastanejo nevarne vdihljive kapljice. Ne vdihavajte pršila ali meglice.

Previdnostni stavki:

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

P103 Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila.

P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.

P251 Ne prelučnjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.

P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračenem prostoru.

... nadaljevanje na naslednji strani...

VARNOSTNI LIST

Stran:2/9

Datum izdaje: 09.03.2021

Verzija: 01

...nadaljevanje s prejšnje strani...

P405 Hraniti zaklenjeno.

P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.

P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/regionalnimi/nacionalnimi/mednarodnimi predpisi.

Komponente, ki določajo nevarnost in jih je potrebno navesti na etiketi:

aceton; n-butil acetat

2.3 Dodatne nevarnosti:

Druge nevarnosti: Ni podatkov

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah**3.1 Zmes**

Opis zmesi: Ni podatkov

Nevarne sestavine:

Ime	EC št.	CAS št.	Indeks št.	Razvrstitev Uredba (ES) št. 1272/2008	% (ut)	REACH registracijska št.
acetone	200-662-2	67-64-1	/	Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336	>30-<40	01-2119471330-49-0000 01-2119498062-37-0000
propan	200-827-9	74-98-6	601-003-00-5	Flam. Gas 1 H220 Press Gas (Liq.) H280	>= 15 - < 20	01-2119486944-21
butan	203-448-7	106-97-8	601-004-00-0	Flam. Gas 1 H220 Press Gas (Liq.) H280	>= 7 - < 10	01-2119474691-32
ksilen	215-535-7	1330-20-7	601-022-00-9	Flam. Liq. 3 H226 Dermal Acute Tox. 4 H312 Inhal Acute Tox. 4 H332 Skin Irrit. 2 H315	>= 7- < 10	01-2119488216-32
izobutan	200-857-2	75-28-5	601-004-00-0	Flam. Gas 1 H220 Press Gas (Liq.) H280	>= 5 - < 7	01-2119485395-27
2-butoksietanol	203-905-0	111-76-2	603-014-00-0	Dermal Acute Tox. 4 H312 Inhal Acute Tox. 4 H332 Oral Acute Tox. 4 H302 Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319	>= 1 - < 2.5	01-2119475108-36

Za celotno besedilo H-stavkov glejte Oddelek 16.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč**4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč**Splošni napotki:

Ni podatkov

Pri vdihovanju:

Ponesrečenca odpeljite na svež zrak, naj bo na toplem in v mirovanju.

Pri stiku s kožo:

Takoј slecite vsa onesnažena oblačila. Območja telesa, ki so - ali se celo domneva, da so prišla v stik z izdelkom, je treba takoј sprati z veliko tekoče vode in po možnosti z milom. Temeljito umijte telo (tuš ali kopel). Takoј odstranite onesnažena oblačila in jih varno zavržite. Po stiku s kožo takoј umijte z milom in obilo vode.

Pri stiku z očmi:

Po stiku z očmi dovolj dolgo izpirajte z odprtimi vekami, nato se nemudoma posvetujte z okulistom. Zaščitite nepoškodovano oko.

Pri zaužitju:

V nobenem primeru ne izzivajte bruhanja. TAKOJ NAJ VAS PREGLEDA ZDRAVNIK.

... nadaljevanje na naslednji strani...

...nadaljevanje s prejšnje strani...

Zaščita osebe, ki nudi prvo pomoč: Ni podatkov

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Jih ni.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

V primeru nesreče ali slabega počutja takoj poiščite zdravniško pomoč (če je mogoče, pokažite navodila za uporabo ali varnostni list). Zdravljenje: nobeno.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje: CO2 ali kemični gasilni aparat s kemikalijami.

Neustrezna sredstva za gašenje: Noben posebej.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo Ne vdihavati plinov eksplozije in zgorevanja. Pri gorenju nastane močan dim.

5.3 Nasvet za gasilce Ni podatkov

Dodatni podatki: Uporabljajte ustrezne dihalne aparate. Ločeno zbirajte onesnaženo vodo za gašenje. Ne sme se je odvajati v odtok. Če je to mogoče varno, premaknite nepoškodovane posode iz neposredne nevarnosti..

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

6.1.1 Za neizučeno osebo: Nosite osebno zaščitno opremo. Odstranite vse vire vžiga. Odstranite osebe na varno. Glej zaščitne ukrepe pod oddelkoma 7 in 8.

6.1.2 Za reševalce: Ni podatkov

6.2 Okoljevarstveni ukrepi Preprečiti vstop v zemljo/podzemlje. Paziti, da ne pride v površinske vode ali odtok. Zadržite onesnaženo pralno vodo in jo zavrzite. V primeru uhajanja plina ali vstopa v vodne poti, tla ali odtok obvestite pristojne organe. Primeren material za zbiranje: vpojni material, organska snov, pesek. V primeru onesnaženja vode ali tal obvestiti pristojne organe: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (112).

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

6.3.1 Razlitje: Umijte z veliko vode.

6.3.2 Čiščenje razlitja: Ni podatkov

6.3.3 Druge informacije: Ni podatkov

6.4 Sklizevanje na druge oddelke Glej tudi oddelka 8 in 13.

Dodatni podatki: Ni podatkov

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Preventivni ukrepi: Izogibajte se stiku s kožo in očmi, vdihavanju hlapov in meglice. Ne uporabljajte prazne posode, preden so bile očiščene. Pred postopki prenosa se prepričajte, da v posodah ni ostankov nezdružljivega materiala. Med delom ne jejte in ne pijte. Glejte tudi oddelek 8 za priporočeno zaščitno opremo.

Ukrepi za preprečitev požara: Ni podatkov

... nadaljevanje na naslednji strani...

VARNOSTNI LIST

Stran:4/9

Datum izdaje: 09.03.2021

Verzija: 01

...nadaljevanje s prejšnje strani...

Ukrepi za preprečitev nastajanja aeroslov in prahu:

Ni podatkov

Ukrepi za zaščito okolja:

Ni podatkov

Navodilo za splošne higieno:

Kontaminirana oblačila je treba zamenjati, preden vstopite v prehrabene prostore. Med delom ne jejte in ne pijte.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Tehnični ukrepi in pogoji skladiščenja:

Shranjujte pri temperaturi do 20 ° C. Hranite ločeno od nezavarovanih virov plamena in toplote. Izogibajte se neposredni izpostavljenosti sončni svetlobi. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krme. Nezdružljivi materiali: Noben posebej. Navodila glede skladiščnih prostorov: Hladno in ustrezno prezračeno.

Materiali za embalažo:

Ni podatkov

Zahteve za skladiščne prostore in posode:

Ni podatkov

Razred skladiščenja:

Ni podatkov

7.3 Posebne končne uporabe

Nobena posebej.

Priporočila:

Ni podatkov

Specifične uporabe za industrijo:

Ni podatkov

Dodatni podatki:

Ni podatkov

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora

8.1.1 Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu (zakonske zahteve Slovenija):

Snov	CAS št.	Razvrstitev				Mjerne vrednosti				Opombe
						8h		KTV		
		R	M	R _D	R _F	mg/m ³	ppm	mg/m ³	ppm	
aceton	67-64-1	/	/	/	/	1210	500	2420	1000	Y, BAT, EU
propan	74-98-6	/	/	/	/	1800	1000	7200	4000	/
n-butil acetat	123-86-4	/	/	/	/	300	62	600	124	Y
butan	106-97-8	/	/	/	/	2400	1000	9600	4000	/
ksilen	1330-20-7	/	/	/	/	221	50	442	100	K, BAT, EU
izobutan	75-28-5	/	/	/	/	2400	1000	9600	4000	/
2-butoksietanol	111-76-2	/	/	/	/	98	20	246	50	K, Y, BAT, EU

8.1.2 Biološke mejne vrednosti (zakonske zahteve Slovenija):

Snov	CAS št.	Parameter	Biološke mejne vrednosti (BAT)	Biološki vzorec	Čas vzorčenja
aceton	67-64-1	aceton	80,0 mg/l	urin	ob koncu delovne izmene
ksilen	1330-20-7	metilhipurna kislina(vse izomere)	2 g/l	urin	ob koncu delovne izmene
2-butoksietanol	111-76-2	butoksiocetna kislina (po hidrolizi)	150 mg/g kreatinina	urin	ob koncu delovne izmene, pri dolgotrajni izpostavljenosti: ob koncu delovne izmene po več zaporednih delavnikih

8.1.3 DNEL: Ni podatkov

8.1.4 PNEC: Ni podatkov

8.2 Nadzor izpostavljenosti

8.2.1 Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor:

Ni podatkov

8.2.2 Osebna zaščitna oprema:

... nadaljevanje na naslednji strani...

VARNOSTNI LIST

Stran:5/9

Datum izdaje: 09.03.2021

Verzija: 01

...nadaljevanje s prejšnje strani...

• Splošno	Ni podatkov
• Zaščita za oči/obraz	Uporabljajte tesno prilegajoča se očala, ne uporabljajte očesnih leč.
• Zaščita telesa	Za normalno uporabo ni treba sprejeti posebnih previdnostnih ukrepov.
• Zaščita rok	Uporabljajte zaščitne rokavice, ki zagotavljajo celovito zaščito, npr. P.V.C., neopren ali guma.
• Zaščita dihal	Uporabite ustrezno zaščitno dihalno opremo.
• Toplotna nevarnost	Ni podatkov
8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja:	Ni podatkov
Dodatni podatki:	Ni podatkov

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih	Vrednost/Enota/Metoda
Videz	Razpršilec pod pritiskom z izdelkom in potisnim plinom.
Barva	Skladno s specifikacijo.
Vonj	Po topilu.
Mejna vrednost vonja	/
pH	/
tališče/ledišče	/
začetno vrelišče in območje vrelišča	/
plamenišče	0°C
kemična toplota vžiga	/
hitrost izparevanja	/
vnetljivost (trdno, plinasto)	Zelo vnetljivo
spodnja/zgornja meja vnetljivosti ali eksplozivnosti	/
parni tlak	Pri 20°C 4,0 bar, pri 50°C 8,0 bar
parna gostota	/
relativna gostota	0,75 - 0,80 g/ml
topnost	V vodi: Ne, V olju: da.
porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda	/
temperatura samovžiga	Ni samovžigen
temperatura razpadanja	/
viskoznost	10-12
eksplozivne lastnosti	Ne
oksidativne lastnosti	Ne
9.2 Drugi podatki:	
Ni podatkov	

ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost	V normalnih pogojih stabilno.
10.2 Kemijska stabilnost	V normalnih pogojih stabilno.
10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij	Nobene.
10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti	V normalnih pogojih stabilno.
10.5 Nezdržljivi materiali	Izogibajte se stiku z gorljivimi materiali. Izdelek se lahko vname.

... nadaljevanje na naslednji strani...

Trgovsko ime: SPREJ PRISMA AUTO SUPERACRYL

VARNOSTNI LIST

Stran:6/9

Datum izdaje: 09.03.2021

Verzija: 01

...nadaljevanje s prejšnje strani...

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Nobeni.

Dodatni podatki:

Ni podatkov

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o toksikoloških učinkih

Akutna strupenost:

Toksikološki podatki o izdelku: n.a

Toksikološki podatki o glavnih snoveh v izdelku:

aceton; CAS: 67-64-1: LD50 (zajec) oralno: 5300 MG / KG

ksilen - CAS: 1330-20-7: LD50 (RAT) ORAL: 5000 MG/KG

2-butoksietanol - CAS: 111-76-2: LD50 (zajec) oralno: 320 MG / KG

Jedkost za kožo/draženje kože:

Ni razvrščeno. Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Resne okvare oči/draženje:

Izdelek je razvrščen: Eye Irrit. 2 H319

Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože:

Ni razvrščeno. Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Vdihovanje:

Ni razvrščeno. Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Zaužitje:

Ni razvrščeno. Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Mutagenost za zarodne celice:

Ni razvrščeno. Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Rakotvornost

Ni razvrščeno. Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Strupenost za razmnoževanje

Ni razvrščeno. Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

STOT – enkratna izpostavljenost:

Izdelek je razvrščen: STOT SE 3 H336

STOT – ponavljajoča se izpostavljenost:

Ni razvrščeno. Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Nevarnost pri vdihavanju:

Ni razvrščeno. Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Dodatni podatki:

Ni podatkov

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1 Strupenost

Uporabite dobre delovne prakse, da se izdelek ne bo spustil v okolje.

12.2 Obstočnost in razgradljivost:

Ni podatkov

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih:

Ni podatkov

12.4 Mobilnost v tleh:

Ni podatkov

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB:

Ni podatkov

12.6 Drugi škodljivi učinki:

Ni podatkov

Dodatni podatki:

Ni podatkov

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki

<u>Postopek odstranjevanja izdelka:</u>	Če je mogoče, ponovno uporabiti. Pošljite na pooblaščen odlagališče ali v sežig pod nadzorovanimi pogoji. Pri tem upoštevajte trenutno veljavne lokalne in nacionalne predpise
<u>Šifra odpadka:</u>	Ni podatkov
<u>Postopek odstranjevanja embalaže:</u>	Ni podatkov
<u>Šifra odpadka:</u>	Ni podatkov
Dodatni podatki:	Ni podatkov

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

14.1. UN number
Not classified as dangerous in the meaning of transport regulations.
ADR-UN number: 1950
IATA-Un number: 1950
IMDG-Un number: 1950

14.2. UN proper shipping name
ADR-Shipping Name: Aerosol
IATA-Technical name: Aerosol
IMDG-Technical name: Aerosol
N.A.

14.3. Transport hazard class(es)
ADR-Class: 2 5F
IATA-Class: 2.1
IATA-Label: 2.1
IMDG-Class: 2
N.A.

14.4. Packing group
ADR-Packing Group: -
IATA-Packing group: -
IMDG-Packing group: -
N.A.

14.5. Environmental hazards
Marine pollutant: Marine pollutant
N.A.

14.6. Special precautions for user
IATA-Passenger Aircraft: ---
IATA-Cargo Aircraft: 203
IMDG-Technical name: Aerosol
IMDG-Page: F-D, S-U
N.A.

14.7. Transport in bulk according to Annex II of Marpol and the IBC Code
N.A.

Dodatni podatki: Ni podatkov

ODDELEK 15: Zakonsko predpisane informacije

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov

- Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji,

... nadaljevanje na naslednji strani...

VARNOSTNI LIST

Stran:8/9

Datum izdaje: 09.03.2021

Verzija: 01

...nadaljevanje s prejšnje strani...

avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (sprememba Uredba Komisije (EU) št. 830/2015) - s spremembami in dopolnitvami

- Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 – s spremembami in dopolnitvami

- Zakon o kemikalijah /ZKem/

- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15)

- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18 in 68/18)

- Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga /ADR/

- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1, 38/15 in 78/18)

- Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 33/18)

- Seznam harmoniziranih standardov za osebno varovalno opremo (C 412 / 11.12.2015, z vsemi spremembami in dopolnitvami)

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS št. 43/2011)

- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1, 38/15, 78/18 in 78/19)

- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem (Uradni list RS, št. 101/05, 43/11 – ZVZD-1, 38/15 in 79/19) Hlapne organske spojine

Hlapne organske spojine - HOS = 582.60 g/l

Hlapne snovi CMR = 0,00%

Halogenirani HOS, ki jim je dodeljen stavek tveganja R40 = 0,00%

Organski ogljik - C = 0,01

Po potrebi se sklicujete na naslednje zakonske določbe:

Direktiva 2012/18 / EU (Seveso III): Seveso III category according to Annex 1, part 1

Product belongs to category: P3a

Uredba (ES) št. 648/2004 (detergenti).

Dir. 2004/42 / ES (direktiva HOS)

15.2 Ocena kemijske varnosti

Ni podatkov.

ODDELEK 16: Drugi podatki

Spremembe varnostnega lista:

Ni podatkov

Okrajšave:

DNEL (Derived No-Effect Level) – Izpeljana raven brez učinka

PNEC (Predicted No-Effect Concentration) - Predvidena koncentracija brez učinka

R - rakotvorno – lahko povzroči raka

M - mutageno – lahko povzroči dedne genetske okvare

RF - teratogeno – lahko škoduje plodnosti teratogeno

RE – lahko škoduje nerojenemu otroku

KTV - kratkotrajna vrednost

Op. – Opombe

K - lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi kožo

Y - snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upoštevanju mejnih vrednosti in BAT- vrednosti.

EU - Evropska unija – mejna vrednost, določena na ravni Evropske unije

TDK - tehnično dosegljiva koncentracija

BAT - biološka mejna vrednost

EKA - zveza med koncentracijo rakotvornih snovi v zraku na delovnem mestu in količino snovi in/ali njenih metabolitov v organizmu – dana za rakotvorne snovi (rakotvorne snovi)

A - alveolarna frakcija – del vdihnjene suspendirane snovi, ki doseže alveole

I - inhalabilna frakcija – del celotne suspendirane snovi, ki jo delavec vdihne

I* - inhalabilna frakcija lesnega prahu – če je prah trdega lesa pomešan z drugim lesnim prahom, se mejna vrednost uporablja za ves lesni prah v mešanici

TLV (Threshold limit value) – mejna vrednost

... nadaljevanje na naslednji strani...

Trgovsko ime: SPREJ PRISMA AUTO SUPERACRYL

VARNOSTNI LIST

Stran:9/9

Datum izdaje: 09.03.2021

Verzija: 01

...nadaljevanje s prejšnje strani...

Viri za izdelavo varnostnega lista: SPREJ PRISMA AUTO SUPERACRYL (Datum izdaje: 09.03.2021)

Seznam relevantnih H-stavkov o nevarnostih iz oddelkov 2 in 3:

H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

H319 Povzroča hudo draženje oči.

H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

H220 Zelo lahko vnetljiv plin.

H280 Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo.

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.

H312 Zdravju škodljivo v stiku s kožo..

H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju.

H315 Povzroča draženje kože.

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.

Nasveti o usposabljanju: Ni podatkov

Priporočene omejitve uporabe: Ni podatkov

Podatki v varnostnem listu temeljijo na našem znanju ter dosegljivih informacijah. Varnostni list označuje izdelek in zanj predpisane varnostne ukrepe. Varnostni list ne zagotavlja kvalitete izdelka. Pravna ali fizična oseba, ki daje kemikalijo v promet, ne odgovarja za morebitno nepravilno uporabo le te in nastale posledice.